

Banc solaire SC V1 4x USB, 2 pieds / 280W / LED

Kod Electriquo: 103858

Dane techniczne:

- Classe de protection IP **IP66**
- Batterie **żelowy 55Ah**
- Panneau photovoltaïque **monokrystaliczny > 280W 12V**
- Dimensions du produit **2000 x 1150 x 930 mm**
- Matériel **stal ocynkowana – malowana proszkowa na RAL 7035, drewno**
- prises USB **4 x USB 3.0 Quick Charge 2,1A**
- Chargeur inductif **TAK, 1 szt. 5V/2A 10W**
- Rétroéclairage LED **listwy LED 10W 12V**
- Waga **205.00**
- Classe de protection IP **IP66**
- Batterie **żelowy 55Ah**
- Panneau photovoltaïque **monokrystaliczny > 280W 12V**
- Dimensions du produit **2000 x 1150 x 930 mm**
- Matériel **stal ocynkowana – malowana proszkowa na RAL 7035, drewno**
- prises USB **4 x USB 3.0 Quick Charge 2,1A**
- Chargeur inductif **TAK, 1 szt. 5V/2A 10W**
- Rétroéclairage LED **listwy LED 10W 12V**
- Waga **205.00**

Dimensions 2000 x 1150 x 930 mm

Poids environ 226 kg

Ports USB 4 x USB 3.0 Charge rapide 2,1 A

Chargeur à induction OUI, 1 pièce 5 V/2 A, 10 W

Puissance du panneau solaire monocristallin > 280 W 12 V

Capacité de la batterie 55 Ah 12 V, type : gel complet

Température de fonctionnement - 30 °C à + 50 °C

Autonomie sans soleil jusqu'à 120 h

Classe de protection IP66

Matériau acier galvanisé – Revêtement en poudre RAL 7035, bois

Rétroéclairage LED Bande LED 10W 12V

Assise et dossier en pin, protégés par imprégnation pour une utilisation en extérieur, couleur chêne clair

Porte-vélos 2 pièces