

Alimentation DN140B LED20S/830 WR PI6

Kod Electriquo: 103860 Kod Philips: 8710163325842



Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **19W**
- Flux lumineux initial **2200lm**
- Nombre de sources lumineuses **1 [1 sztuka]**
- couleur de la source lumineuse **830**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [IP20]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Matériau du boîtier **PC**
- Indice de rendu des couleurs initial **80**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Efficacité initiale du luminaire LED **95lm/W**
- Température de couleur corrélée initiale **3000 K**
- Puissance d'entrée initiale **19W**
- Flux lumineux initial **2200lm**
- Nombre de sources lumineuses **1 [1 sztuka]**
- couleur de la source lumineuse **830**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [IP20]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Matériau du boîtier **PC**
- Indice de rendu des couleurs initial **80**

- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Efficacité initiale du luminaire LED **95lm/W**
- Température de couleur corrélée initiale **3000 K**

Module LED, - flux lumineux du système 2000 lm - 830 - bloc d'alimentation - IP20 - WH

Seria opraw do wbudowania CoreLine Downlight jest przeznaczona do zastępowania opraw typu downlight opartych na rozwiązaniach CFL-ni/CFL-i. Atrakcyjny, sumaryczny koszt użytkowania zachęca klientów do korzystania z oświetlenia LED. Oprawy CoreLine Downlight tworzą efekt naturalnego oświetlenia w zastosowaniach oświetlenia ogólnego. Oferują także oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii oraz dłuższemu okresowi eksploatacji, co pozwala tworzyć ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania. Są łatwe w instalacji dzięki kompaktowej budowie o standardowym rozmiarze średnicy otworu montażowego oraz szybkozłączkom.

Najważniejsze cechy

- Dostępne w wersjach o mocy 1000 i 2000 lumenów
- Energooszczędne: Do 90 lm/W
- Dostępna wersja DALI
- Wybór temperatur barwowych: 3000 i 4000 K
- Opcjonalnie dostępna szyba ochronna (zapewnia też klasę szczelności IP44)

Zastosowania

- Ogólne oświetlenie w korytarzach
- Sklepy detaliczne
- Recepcje
- Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynków