

Table solaire + bancs EC11 USB / LED / Ø 2300 x 450/750 mm

Kod Electriquo: 103920



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection IP **IP66**
- Température ambiante admissible - **30 C do + 50 C**
- Capacité de la batterie **55 Ah 12V, typ: litowo-jonowy**
- Panneau photovoltaïque **monokrystaliczny 105W 12V**
- Dimensions **□ 2300 x 450/750 mm (h)**
- Temps de travail **do 120h**
- Matériel **stal ocynkowana – malowana szkło hartowane, tworzywo PVC**
- prises USB **2 x USB 3.0 Quick Charge 2,1A**
- Chargeur inductif **TAK, 1 szt. 5V/2A 10W**
- Rétroéclairage LED **listwy 10W 12V**
- Module vocal Bluetooth **5/12V 50-500MA 50Hz -18KHz**
- Module audio **Głośnik 10W 12V 45Hz -18KHz**
- Waga **60.00**
- Classe de protection IP **IP66**
- Température ambiante admissible - **30 C do + 50 C**
- Capacité de la batterie **55 Ah 12V, typ: litowo-jonowy**
- Panneau photovoltaïque **monokrystaliczny 105W 12V**
- Dimensions **□ 2300 x 450/750 mm (h)**
- Temps de travail **do 120h**
- Matériel **stal ocynkowana – malowana szkło hartowane, tworzywo PVC**
- prises USB **2 x USB 3.0 Quick Charge 2,1A**
- Chargeur inductif **TAK, 1 szt. 5V/2A 10W**
- Rétroéclairage LED **listwy 10W 12V**
- Module vocal Bluetooth **5/12V 50-500MA 50Hz -18KHz**
- Module audio **Głośnik 10W 12V 45Hz -18KHz**
- Waga **60.00**

Options supplémentaires :

- Le banc peut être peint dans n'importe quelle couleur de la palette RAL

- Routeur sans fil 4G LTE jusqu'à 150 Mbps

- Tous les graphiques - conception fournie par le client

Dimensions & vide; 2300 x 450/750 mm (h)

Poids environ 140 kg

Ports USB 2 x USB 3.0 Charge rapide 2,1 A

Chargeur à induction OUI, 4 pièces 5 V/2 A, 10 W

Puissance du panneau solaire monocristallin 105 W 12 V

Capacité de la batterie 55 Ah 12 V, type : lithium-ion

Température de fonctionnement - 30 °C à + 50 °C

Autonomie sans soleil jusqu'à 120 h

Classe de protection IP66

Matériau : acier galvanisé – peint

verre acrylique, matériau PVC. Panneaux en WPC - un composite de bois et de plastique, résistant aux conditions météorologiques (ils ne se fissurent pas sous les différences de température et ne changent pas de couleur).

Rétroéclairage LED Bande LED 10W 12V

Module vocal Bluetooth 5/12V□50-500MA□50Hz -18KHz

Module audio Haut-parleur 10W 12V□45Hz -18KHz