# Parafoudre EX9UE2 20 4P 275

Kod Electriquo: 103974

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Degré de protection **IP20**

La gamme de parafoudres est composée de dispositifs de classe 2. Ils sont conçus pour protéger contre les surtensions causées par des commutations rapides instables ou des surtensions indirectes dues à la foudre. Il est recommandé d'installer les dispositifs à une distance de 10 à 20 m de la longueur du câble, dans les tableaux principaux et les tableaux de distribution. Les parafoudres Ex9UE2 20 440 sont conçus pour être coordonnés avec la classe 1 de la gamme Ex9UE1 35. Dans le cas des parafoudres Ex9UE2 20 275, la coordination avec la gamme Ex9UE1 35 s'effectue à l'aide d'un câble de 10 m. La conception des parafoudres Ex9UE2 repose sur des éléments à varistance, ce qui garantit un temps de réponse court. La conception modulaire avec insert remplaçable permet un remplacement rapide et facile des modules de fonction en cas de grillage dû à l'apparition fréquente de pics de surtension.

[illegible] flexible [illegible] montage DIN TH-35 mm


info@elektriko.pl

# Ograniczniki przepięć Ex9UE2

- **Typ 2 (Klasa II, T2, C)**
- **Wykonanie zgodne z EN 61643-11**
- **Znamionowy prąd wyładowczy $I_n$ 20 kA (8/20 µs) na biegun i 40 kA na moduł NPE**
- **Napięcie trwałej pracy od 275 V do 440 V AC**
- **Wersje podłączenia 1+0, 1+1, 2+0, 3+0, 3+1 i 4+0**
- **Wymienna wkładka warystorowa**
- **Dostępne z i bez styku pomocniczego**
- **Optyczny wskaźnik stanu wkładki warystorowej**

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Klucz doboru

| Ex9 | UE | 1+2 | 12.5 | R | 1P | 275 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzina produktów | Produkt | Klasa | Prąd | Styk sygnalizacyjny | Sposób podłączenia | Napięcie trwałej pracy | Wymienna wkładka |
| Ex9 | UE: Ograniczniki przepięć AC | 2: typ 2<br>klasa II<br>C<br>T2 | $I_n$ (8/20 µs)<br>20 kA (L-N)<br>40 kA (N-PE) | R: Tak<br>_: Nie | 1P: 1+0<br>2P: 2+0<br>3P: 3+0<br>4P: 4+0<br>1PN: 1+1<br>3PN: 3+1<br>NPE: 0+1 | 275 V AC<br>320 V AC<br>385 V AC<br>440 V AC<br>_: NPE | _: Urządzenie kompletne<br>M: Wkładka warystorowa |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl