

Ładowarka FoxESS AC3-8.0-E - 8KW

Kod Electriquo: 103998

Dane techniczne:

- Pouvoir **8kW**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **449*519*198**
- Waga **28.00**
- Pouvoir **8kW**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **449*519*198**
- Waga **28.00**

WEJŚCIE AC

Maksymalna moc AC[VA]	16000
Maksymalny prąd AC[A]	24,2
Zakres napięcia AC	400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE
Współczynnik mocy	1 (0.8 wiodący to 0.8 opóźniający)
Maksymalny prąd rozruchowy[A]	15A@50us
Nominalna częstotliwość pracy[Hz]	50/60,±5

WYJŚCIE AC

Nominalna moc AC[VA]	8000
Maksymalna moc pozorna AC	8800
Zakres napięcia AC	400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE
Nominalna częstotliwość pracy[Hz]	50/60,±5
Maksymalny prąd AC[A]	12,8
Kontrola eksportu energii	Tak
Prąd rozruchowy[A]	15A@50us
Maksymalny prąd zwarciový[A]	150A@10us

WYDAJNOŚĆ

Wydajność MPPT	99,9%
Maksymalna wydajność	98%
Wydajność Europejska	97.2%

DANE OGÓLNE

Wymiary(dł x wys x szer)	449*519*198
Waga	28
Chłodzenie	Konwekcja
Stopień ochrony(zgodnie z IEC60529)	IP65
Zakres temperatury pracy	-25..... +60°C (obniżenie wartości znamionowych przy +45°C)
Wilgotność	0-95%
Zużycie własne(noc)	Zużycie energii [W]: 200W w trybie oczekiwania, 15W w trybie bezczynności
Komunikacja	Ethernet, Licznik, WIFI(opcjonalnie), DRM, USB,CT
Wyświetlacz	LCD Podświetlony 16*4 znaków
Gwarancja	10 lat

Le chargeur secteur FoxESS est un appareil permettant de stocker l'énergie dans le parc de batteries FoxESS, composé de BMS et de batteries HV2500. L'avantage incontestable de cette solution réside dans sa compatibilité avec une installation photovoltaïque existante, quel que soit le fabricant. L'appareil est doté d'une fonction EPS, permettant d'alimenter l'installation en énergie de secours après utilisation de l'EPS Box.