

Lampe de secours Monitor1-S IP65 IP65 GR 150 E3/DALI LT ASY - CTI DALI surveillé de manière centralisée

Kod Electriquo: 104021 Kod Glamox: MON107915



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection IP **IP65**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Types de sources lumineuses **LED**

Boîtier étanche et résistance mécanique accrue permettant une utilisation en milieu industriel. Flux de sortie accru pour l'éclairage de secours à grande hauteur et sur une zone plus étendue. Technologie moderne intégrée au circuit électronique ES-AW-8 avec microcontrôleurs 32 bits pour superviser le fonctionnement de l'appareil et la communication externe. Haute efficacité assurée par des processeurs à architecture ARM. Économies garanties par les sources lumineuses LED et l'utilisation d'un courant de repos minimal dans le système « stop&stand by ». Les luminaires du système MONITOR disposent d'un certificat d'homologation délivré par le Centre scientifique et de recherche pour la protection incendie et de déclarations de conformité CE.

- Luminaire pour éclairage d'évacuation d'urgence et anti-panique conforme aux normes EN 1838 et EN 50172

- Éclairage de secours d'évacuation conforme à la norme EN 60598-2-22
- Étanchéité et résistance aux chocs accrues
- Montage au plafond avec étanchéité sans outil IP65
- Fonctionnalité optimale grâce à une variété de courbes de distribution lumineuse
- Flux lumineux accru pour l'exécution de tâches à grande hauteur
- Version disponible avec système de communication, de contrôle et de supervision DALI-2
- Adapté aux conditions de travail difficiles
- Fonctionnement possible en mode continu, commutable et de secours
- Connecteur à deux voies permettant le câblage traversant
- Corps en plastique auto-extinguible pour essai d'inflammabilité à 850 °C

Système d'éclairage de secours selon la variante :

- ATI - Version AUTOTEST
- STI - Version STANDARD
- CB220 - Version BATTERIE CENTRALE 220 V CC
- CTI - DALI - Version SUPERVISÉE CENTRALEMENT