Projecteur encastrable CAMO N IG-20

Kod Electriquo: 104027 Kod Kanlux: 18194

Dane techniczne:

- Fréquence nominale **50Hz**
- Tension d'alimentation **220-240V**
- Classe de protection **I**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **20**
- Source de lumière **PAR16**
- Classe de protection IP **IP67**
- Méthode d'installation **Oprawa do wbudowania w podłoże**
- Application **na zewnątrz lub wewnątrz**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Puissance maximale de la source lumineuse **20W**
- Poignée **GU10**

Couleur : acier inoxydable Lieu de montage : pour montage au sol, allée Distance minimale de l’objet éclairé : 0,5 m Boîtier de montage inclus : oui Source lumineuse remplaçable : oui Source lumineuse incluse : non Direction d’éclairage du luminaire : vers le haut Hauteur [mm] : 125 Diamètre [mm] : 110 Nombre de selfs : 1 Tension nominale [V] : 220-240 V CA Fréquence nominale [Hz] : 50 Puissance maximale [W] : max. 20 Classe de protection contre les chocs électriques : I Source lumineuse : PAR16 Culot : GU10 Portée Température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] : -20+35

Matériau du boîtier : alliage d'aluminium

Matériau du panneau/cadre : acier inoxydable

Matériau du verre de protection : verre trempé

Type de connexion : borne à vis

Sections des câbles utilisés [mm²] : 3x1

Charge statique admissible [kN] : 20

Degré IK : 08

Indice de protection IP : 67

Kanlux MORO N est un luminaire de sol durable doté d'une source lumineuse remplaçable à culot GU10 (max. 20 W). Il est idéal pour éclairer les allées, les chemins, les trottoirs ou les plantes de votre jardin. Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, il résiste à une pression de 20 kN. Il présente également des avantages comme une étanchéité IP67 et une résistance aux dommages mécaniques IK08.

info@elektriko.pl