

Obligatoire Matrice de surface LED 5200 MICRO-PRM 21 E 840

Kod Electriquo: 104121 Kod Luxiona: 19.3087.0006.21



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection **I**
- Angle du faisceau lumineux **(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°**
- Dimensions [mm] **1245 x 160 x 62**
- Alimentation de la source lumineuse **220..240 V, 50..60 Hz**
- Puissance du luminaire [w] **28,2**
- Flux lumineux du luminaire **3886 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Résistance mécanique **IK04**
- Waga **5.00**
- Classe de protection **I**
- Angle du faisceau lumineux **(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°**
- Dimensions [mm] **1245 x 160 x 62**
- Alimentation de la source lumineuse **220..240 V, 50..60 Hz**
- Puissance du luminaire [w] **28,2**
- Flux lumineux du luminaire **3886 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Résistance mécanique **IK04**
- Waga **5.00**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**

- Couleur **Szary**
- Indice de rendu des couleurs **>80**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**

Luminaire décoratif. Il se caractérise par des paramètres lumineux élevés et une construction subtile. La cassette du luminaire est en tôle d'acier thermolaquée. Couleur standard du luminaire : gris. Large gamme de flux lumineux. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Ce luminaire s'intègre parfaitement dans la décoration des pièces représentatives.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.