

Downlight Canos G2-175 WH 2500 DALI 840 WB

Kod Electriquo: 104666 Kod Glamox: CG2123742

Dane techniczne:

- Pouvoir **18W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2500**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Waga **0.90**
- Pouvoir **18W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2500**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Waga **0.90**
- Classe de protection **II**
- Classe de protection IK **IK06**
- Classe de protection IP **IP44**

Contrôle filaire - DALI

Downlight rond universel aux multiples applications. La version 225 mm avec une distribution lumineuse de 67° est adaptée aux pièces de grande hauteur, tandis que la version 190 mm avec une distribution lumineuse large de 93° est idéale pour les voies de communication. Le diffuseur dépoli encastré de 35 mm, très perméable, et le réflecteur performant en tôle d'aluminium brillant offrent une solution optique optimale. L'étanchéité IP44 permet une utilisation dans les pièces humides ou avec des exigences de propreté élevées. Le corps en aluminium moulé sous pression assure un refroidissement passif des LED. Installation rapide grâce à des ressorts en acier. Version secours disponible avec une autonomie de 1 h et 3 h. Grâce à sa classe de protection II, il peut être utilisé dans des installations sans conducteur de protection. La plus haute qualité produit est confirmée par la certification ENEC. Le luminaire utilise une source lumineuse et un équipement de contrôle séparé qui ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur.

Matériau du diffuseur - PMMA

Type de diffuseur - dépoli

Matériau du réflecteur - aluminium

Type de montage - intégré

Emplacement de montage - Plafond