

Colonne en aluminium KARIN 2400 LED, 32W, 2 700K, gris anodisé

Kod Electriquo: 104718 Kod Rosa: 45240/1/CI63/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **2850**
- Température de couleur [K] **2700**
- Waga **12.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2850**
- Température de couleur [K] **2700**
- Waga **12.00**
- Classe de protection IP **IP65**
- Hauteur **2400 mm**

- Puissance LED [W] **32 W**
- Puissance totale **38 W**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**

Abat-jour - dépoli (PMMA)

Application - abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes

Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz


Nombre de diodes - 16

Système de contrôle - Le luminaire peut être connecté en option à un système de contrôle externe via une interface 1-10 V.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

KARIN 2400 LED



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.