


Colonne en aluminium KARIN 4800 LED, 48W, 2 700K, acier inoxydable anodisé

Kod Electriquo: 104763 Kod Rosa: 45254/1/C45/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4250**
- Température de couleur [K] **2700**
- Waga **32.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4250**
- Température de couleur [K] **2700**
- Waga **32.00**
- Classe de protection IP **IP65**
- Hauteur **4800 mm**

- Puissance LED [W] **48 W**
- Puissance totale **55 W**
- Type de fondation **B-60 / Z-60**

Abat-jour - dépoli (PMMA)

Application - abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes

Matériau - alliage d'aluminium anodisé


Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70


Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Nombre de diodes - 24

Système de contrôle - Le luminaire peut être connecté en option à un système de contrôle externe via une interface 1-10 V.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.