

Colonne en aluminium KARIN DECOR 4800 LED, 48W, 5000 K, anodisé anthracite

Kod Electriquo: 104866 Kod Rosa: 45261/6/CI78/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3800**
- Température de couleur [K] **5000**
- Waga **33.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3800**
- Température de couleur [K] **5000**
- Waga **33.00**
- Classe de protection IP **IP65**
- Hauteur **4800 mm**

- Puissance LED [W] **48 W**
- Puissance totale **55 W**
- Type de fondation **B-60 / Z-60**

Abat-jour - dépoli (PMMA)

Application - abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes

Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h


Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz



Facteur de puissance - $\geq 0,95$

Nombre de diodes - 24

Système de contrôle - La colonne d'éclairage LED peut être connectée à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.