

# Projecteur LED IP66 400 - 150W

Kod Electriquo: 104988



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **157 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **23186lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP66**
- Couleur **RAL 7005**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] > **70**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Waga **7.60**
- Pouvoir **157 W**

- Flux lumineux de la lampe [lm] **23186lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP66**
- Couleur **RAL 7005**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **> 70**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Waga **7.60**

Naświetlacz przeznaczony do oświetlenia obiektów sportowych, placów, obiektów (iluminacja), hali i tuneli. Wykonany z odlewu aluminiowego - zwarta i lekka konstrukcja.

Wysokiej jakości uszczelka zapewniająca szczelność IP65 dla całej oprawy. Szyba z hartowanego szkła osadzona w aluminiowej ramie i zabezpieczona przed opadaniem.

Oznaczona regulacja położenia. Podłączenie zasilania bez konieczności otwierania komory optycznej.

Dzięki wymiennym soczewkom istnieje możliwość wyboru wielu rozsyłów światłości.