


# Kit d'éclairage LINE I-4 LED 36, 3 500K, optique T4, gris anodisé, avec protection élastomère

Kod Electriquo: 104991 Kod Rosa: 2140400/32/3/T4/CI63/10kV/E



## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **5000**
- Température de couleur [K] **3500**
- Puissance LED [W] **36 W**
- Puissance totale **39 W**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Hauteur totale **4 m**
- Waga **27.60**

- Flux lumineux de la lampe [lm] **5000**
- Température de couleur [K] **3500**
- Puissance LED [W] **36 W**
- Puissance totale **39 W**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Hauteur totale **4 m**
- Waga **27.60**
- Classe de protection IP **IP66**

Application : routes urbaines, voies résidentielles (intérieures), abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, parkings

Système optique : lentilles en PMMA, module LED remplaçable

Matériau : alliage d'aluminium anodisé, abat-jour : verre trempé

Durée de vie estimée : L90B10 : 100 000 h

Indice de rendu des couleurs : IRC > 70

Fréquence de la tension d'alimentation : 50/60 Hz

Facteur de puissance :  $\geq 0,95$

Nombre de diodes : 16

Système de contrôle : le kit d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V)

