

Kit d'éclairage RING MINI 4 LED 12, 3 500K, optique T4, gris anodisé

Kod Electriquo: 105025 Kod Rosa: 21174027/3/T4/CI63/10kV

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **1650**
- Température de couleur [K] **3500**
- Waga **14.50**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1650**
- Température de couleur [K] **3500**
- Waga **14.50**
- Classe de protection IP **IP66**
- Hauteur **4 m**
- Puissance LED [W] **12 W**
- Puissance totale **14 W**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**

Application - abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, parkings

Matériau - auvent - tôle d'aluminium brossée et profilée, anodisée ; abat-jour - verre trempé ; corps du luminaire - alliage d'aluminium anodisé ; mât - aluminium poli anodisé ;

Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance - $\geq 0,95$

Nombre de diodes - 64

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).