# Kit d'éclairage RING MINI 5 LED 12, 4 000 K, optique T4, noir anodisé

## Kod Electriquo: 105081 Kod Rosa: 21175027/4/T4/C35/10kV

**Dane techniczne:**

- Flux lumineux de la lampe [lm] **1850**
- Température de couleur [K] **4000**
- Waga **16.70**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1850**
- Température de couleur [K] **4000**
- Waga **16.70**
- Classe de protection IP **IP66**
- Hauteur **5 m**
- Puissance LED [W] **12 W**
- Puissance totale **14 W**
- Type de fondation **B-50** / **Z-50**

Application - abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, parkings

Matériau - auvent - tôle d'aluminium brossée et profilée, anodisée ; abat-jour - verre trempé ; corps du luminaire - alliage d'aluminium anodisé ; mât - aluminium poli anodisé ;

Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance - ≥ 0,95

Nombre de diodes - 64

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).


info@elektriko.pl