Kit d'éclairage SNAKE I-4 LED 24, 3 500 K, optique T4, acier inoxydable anodisé noir, sans protection élastomère

Kod Electriquo: 105202 Kod Rosa: 2140100/30/3/T4/10kV

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3 500 lm**
- Température de couleur [K] **3500**
- Puissance LED [W] **24 W**
- Puissance totale **28 W**
- Type de fondation **B-60** / **Z-60**
- Hauteur totale **4 m**
- Waga **39.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3 500 lm**
- Température de couleur [K] **3500**
- Puissance LED [W] **24 W**
- Puissance totale **28 W**
- Type de fondation **B-60** / **Z-60**
- Hauteur totale **4 m**
- Waga **39.00**
- Classe de protection IP **IP66**

Application : routes urbaines, voies résidentielles (intérieures), abords d’immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, parkings

Couleur : acier inoxydable / noir

Système optique : lentille en PMMA

Matériau : alliage d’aluminium anodisé

Durée de vie estimée : L90B10 : 100 000 h

Indice de rendu des couleurs : IRC > 70

Fréquence de la tension d’alimentation : 50/60 Hz

Facteur de puissance : ≥ 0,95

Nombre de diodes : 12

Système de contrôle : le kit d’éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l’interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V)

info@elektriko.pl