

Kit d'éclairage SNAKE I-6 LED 36, 4 000 K, optique DW, acier inoxydable anodisé noir, sans protection élastomère

Kod Electrico: 105203 Kod Rosa: 2160100/32/4/DW/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **5 600 lm**
- Température de couleur [K] **4 000**
- Puissance LED [W] **36 W**
- Puissance totale **40 W**
- Type de fondation **B-60 / Z-60**
- Hauteur totale **6 m**

- Waga **56.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5 600 lm**
- Température de couleur [K] **4 000**
- Puissance LED [W] **36 W**
- Puissance totale **40 W**
- Type de fondation **B-60 / Z-60**
- Hauteur totale **6 m**
- Waga **56.00**
- Classe de protection IP **IP66**

Application : routes urbaines, voies résidentielles (intérieures), abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, parkings

Couleur : acier inoxydable / noir

Système optique : lentille en PMMA

Matériau : alliage d'aluminium anodisé

Durée de vie estimée : L90B10 : 100 000 h

Indice de rendu des couleurs : IRC > 70

Fréquence de la tension d'alimentation : 50/60 Hz

Facteur de puissance : $\geq 0,95$

Nombre de diodes : 12

Système de contrôle : le kit d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V)