

Mât en aluminium SAL-10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-1, 3 500 K, gris anodisé

Kod Electriquo: 105310 Kod Rosa: 4273127/3/CI63/10kV

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **1150 lm**
- Température de couleur [K] **3500**
- Hauteur totale **10 m**
- Waga **47.40**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1150 lm**
- Température de couleur [K] **3500**
- Hauteur totale **10 m**
- Waga **47.40**
- Classe de protection IP **IP66**
- Puissance LED [W] **10 W**
- Puissance totale **14 W**
- Type de fondation **B-71 / Z-71**

Abat-jour - Fabriqué en polyméthacrylate de méthyle (pmma)

Application - autoroutes et voies rapides, routes urbaines, parkings

Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Plage de températures de fonctionnement - de -40 °C à +55 °C

Durée de fonctionnement estimée - L80B20 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance - $\geq 0,95$

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).