

Kit d'éclairage asymétrique DROP I LED 36, 3 500 K, graphite anodisé-acier inoxydable

Kod Electriquo: 105352 Kod Rosa: 215032/3/A/10kV

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **5150 lm**
- Température de couleur [K] **3500**
- Puissance LED [W] **36 W**
- Puissance totale **41 W**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Hauteur totale **5.2 m**
- Waga **25.90**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5150 lm**
- Température de couleur [K] **3500**
- Puissance LED [W] **36 W**
- Puissance totale **41 W**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Hauteur totale **5.2 m**
- Waga **25.90**
- Classe de protection IP **IP66**

Application - routes résidentielles (intérieures), parcs, voies piétonnes

Système optique - lentille PMMA

Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance - $\geq 0,95$

Nombre de diodes - 16

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut se connecter à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).