EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM E 34 IP20/44 840

Kod Electriquo: 105419 Kod Luxiona: 19.4099.1321.34



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4927**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP44**
- Ombre **mikropryzmatyczny**
- Dimensions **596x596x54**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4927**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP44**
- Ombre **mikropryzmatyczny**
- Dimensions **596x596x54**

Un panneau LED moderne conçu pour une installation en faux plafond, directement au plafond ou à l'aide de suspensions. Il est équipé de sources lumineuses LED à haut rendement. Le corps est en aluminium et le diffuseur en

info@elektriko.pl

PMMA opalisé. Le luminaire est gris clair. Son système optique offre un angle de diffusion de la lumière de 120°. Le flux lumineux des sources LED utilisées est de 5800 lm. Deux températures de couleur sont disponibles : 3000 K (blanc chaud) ou 4000 K (blanc neutre). Indice de rendu des couleurs IRC > 80. Applications : locaux publics, bureaux, salles de conférence, salles de classe, amphithéâtres, etc.

info@elektriko.pl