

# EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM E 34 IP20/44 840

Kod Electriquo: 105419 Kod Luxiona: 19.4099.1321.34



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4927**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP44**
- Ombre **mikropryzmatyczny**
- Dimensions **596x596x54**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4927**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP44**
- Ombre **mikropryzmatyczny**
- Dimensions **596x596x54**

Un panneau LED moderne conçu pour une installation en faux plafond, directement au plafond ou à l'aide de suspensions. Il est équipé de sources lumineuses LED à haut rendement. Le corps est en aluminium et le diffuseur en

PMMA opalisé. Le luminaire est gris clair. Son système optique offre un angle de diffusion de la lumière de 120°. Le flux lumineux des sources LED utilisées est de 5800 lm. Deux températures de couleur sont disponibles : 3000 K (blanc chaud) ou 4000 K (blanc neutre). Indice de rendu des couleurs IRC > 80. Applications : locaux publics, bureaux, salles de conférence, salles de classe, amphithéâtres, etc.