

Luminaire de secours/évacuation LED II 150 SA 3H AT LT

Kod Electriquo: 105436 Kod Intelight: 91525



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **15 W**
- Autonomie de la batterie **3H**
- Mode de fonctionnement **Sieciowo-awaryjna (SA/M) + LT (do niskich temperatur)**
- Essai **AT - test automatyczny**
- Pouvoir **15 W**
- Autonomie de la batterie **3H**
- Mode de fonctionnement **Sieciowo-awaryjna (SA/M) + LT (do niskich temperatur)**
- Essai **AT - test automatyczny**
- Tension d'alimentation **230V**

- Application **do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Autonomie de la batterie **3h**

Luminaire conçu pour les espaces ouverts / éclairage anti-panique

Luminaire spécial - kit DS double face en option pour l'éclairage des pictogrammes

Indice de protection IP65

Tension d'alimentation : 230 V CA 50 Hz

Source lumineuse : LED

Fonctions : A (NM) - secours ou SA (M) - secours réseau

Batteries NiCd avec autonomie de 3 h

Test : manuel MT, autotest AT

Montage : mural/plafond en saillie ou encastré (accessoire)

Versions de secours LT disponibles pour basses températures (jusqu'à -25 °C)

Visibilité : 20 m ou 30 m

Température de couleur : 5 000 K



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.