HighBay LED HB NT M 14700lm 1ère classe IP66 840 SP10kV (108W) INW

Kod Electriquo: 105458 Kod Lena: 698361



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- Puissance [W] **108w**
- Flux lumineux [lm] **14700lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- Puissance [W] **108w**
- Flux lumineux [lm] **14700lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Degré de protection IP66 **Stopień szczelności IP66**

Lampadaire HIGH-BAY de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, thermolaqué gris anthracite (RAL 7016), et le support de fixation est en acier thermolaqué. L'abat-jour est en verre trempé de 5 mm d'épaisseur. Livré de série avec un câble H07RN-F de 0,9 m, terminé par un connecteur mâle et femelle supplémentaire.

Version disponible avec détecteur de mouvement radio RCR : - Permet des économies d'énergie supplémentaires.

Électrique.

- Réglage pratique des paramètres grâce à une télécommande (vendue séparément).

APPLICATION.

Ce luminaire est conçu pour un montage suspendu à l'aide de chaînes, de cordes, etc., et pour un montage en saillie directement au sol. Il est idéal pour une utilisation dans les usines, les halls de production et les grands entrepôts.

info@elektriko.pl