

# Projecteur LED RS Multi 1150 mm 5150-8150 lm 840 lumens IP66 INW

Kod Electriquo: 105459 Kod Lena: 739774



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **5150-8150lm**
- Méthode d'installation **Natynkowy/Zwieszany**
- Type d'abat-jour **MAT**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **5150-8150lm**
- Méthode d'installation **Natynkowy/Zwieszany**
- Type d'abat-jour **MAT**
- Alimentation 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Degré de protection IP66 **Stopień szczelności IP66**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK09 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK09**

Les RS LED MULTI offrent une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 150 lm/W. Cela garantit l'obtention du niveau d'éclairage requis et d'importantes économies d'énergie. La lampe a été dotée de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent l'installation : une solution basée sur l'intégration de l'abat-jour au panneau LED, un système de suspension de l'abat-jour, des supports réglables garantissant une tolérance d'installation de +/- 50 mm. Elle est équipée de série de clips durables en acier inoxydable (INOX). Le corps du luminaire et l'abat-jour sont résistants aux rayons UV. Hauteur de montage de la version avec RCR : jusqu'à 5 mètres.

La version MULTI permet une configuration personnalisée : grâce au micro-interrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des quatre réglages (puissance nominale [W]/flux lumineux [lm]) :

18 W-31 W - 1. 18 W/2 700 lm ; 2. 22 W/3 250 lm ; 3. 26 W/3 800 lm ; 4. 32 W/4 300 lm ;

34 W-59 W - 1. 34 W/5 150 lm ; 2. 42 W/6 200 lm ; 3. 51 W/7 250 lm ; 4. 59 W/8 150 lm ;

## APPLICATION

Cette lampe LED multifonction est conçue pour les zones exigeantes en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau.

Elle est particulièrement recommandée pour l'éclairage des installations publiques, notamment les hôpitaux et les établissements d'enseignement, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, l'industrie agroalimentaire et les installations commerciales et de services liées aux produits alimentaires, les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à plusieurs niveaux), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Cette lampe est idéale pour les nouvelles applications d'éclairage, ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED à économie d'énergie. Sa conception est adaptée au montage en saillie et en suspension.