

Lampe de secours MONITOR1-S 150 E3/S FR

Kod Electriquo: 105561 Kod Glamox: MON565583

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **147**
- Mode de fonctionnement **M-NM: tryb ciągły/awaryjny**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Balance **0.95**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3h**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **147**
- Mode de fonctionnement **M-NM: tryb ciągły/awaryjny**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Balance **0.95**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3h**

Jednostronna oprawa natynkowa

System pracy ośw. awaryjnego w zależności od wariantu:

- ATI - wersja AUTOTEST
- STI - wersja STANDARD
- CB220 - – wersja do CENTRALNEJ BATERII 220V DC
- CTI - DALI - wersja CENTRALNIE NADZOROWANA

OBUDOWA: tworzywo sztuczne

DYFUZOR: tworzywo, opalowe

ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W

PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunkowe, oznaczanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia