

Onduleur SMA Sunny Tripower X 20 (STP 20-50)

Kod Electriquo: 105581



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **20kW**
- Tension [V] Wejście 240 V do 800 V / 600 V, Wyjście 220/230/240/380/400/415 V
- Dimensions [mm] 728 x 762 x 266mm
- Fréquence 50 Hz / 60 Hz
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**
- Waga **35.00**
- Pouvoir **20kW**
- Tension [V] Wejście 240 V do 800 V / 600 V, Wyjście 220/230/240/380/400/415 V

-
- Dimensions [mm] **728 x 762 x 266mm**
 - Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
 - Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**
 - Waga **35.00**

Sans transformateur, 3xMPPT, IP65. Fonction de gestion du système photovoltaïque intégrée (System Manager) : gère cinq onduleurs d'une puissance maximale de 135 kW et un compteur. Un Data Manager de 135 kW est également requis. Détection d'arc électrique conforme à la norme européenne annoncée. Communication : SMA Modbus / SunSpec Modbus / Speedwire. Serveur Web intégré. SMA ShadeFix : augmente le rendement de l'installation photovoltaïque, même à l'ombre partielle. SMA Dynamic Power Control : régulation dynamique de la puissance active et réactive.