

## Luminaire OW LED 36, 4 000 K, optique DW, noir anodisé

Kod Electriquo: 105608 Kod Rosa: 2109032/4/DW/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

• Température de couleur [K] 4000K

• Waga 6.30

• Température de couleur [K] 4000K

• Waga **6.30** 

Application: routes urbaines, routes résidentielles (intérieures), parcs, voies piétonnes, parkings

Montage : sur poteaux avec supports, consoles, appliques murales avec terminaison Ø 42 x 40 mm

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : auvent et corps - tôle d'aluminium anodisée profilée

Couleur: noir

Système optique : lentille PMMA, module LED remplaçable

Nombre de diodes : 24 pour 48 W, 60 W, 72 W

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

IRC: > 70 pour 5 000 K, 4 000 K; >80 pour 3 500 K

Facteur de correction S/P : 1,8 pour 5 000 K ; 1,45 pour 3 500 K ; 1,55 pour 4 000 K


Fréquence d'alimentation : 50 - 60 Hz


Facteur de puissance : ≥0,95

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



Courant d'appel : 53 A / 200  $\mu s$  pour 48 W, 60 W ; 57 A / 210  $\mu s$  pour 72 W







UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl