

Tytan Led Pro 1150 mm 2500 lm 840 lm IP66 (13 W)

Kod Electriquo: 105638 Kod Lena: 389009



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance [W] **13w**
- Flux lumineux [lm] **2500lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Puissance [W] **13w**
- Flux lumineux [lm] **2500lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK09 **Stopień odporności na uduwamy mechaniczne IK09**
- Degré de protection IP66 **Stopień szczelności IP66**

TYTAN LED PRO est une lampe de la gamme NEXT GEN, constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED offrent une efficacité lumineuse très élevée : jusqu'à 178 lm/W. La lampe utilise une solution consistant à intégrer l'abat-jour au module LED. La lampe présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent l'installation :

Système de suspension de l'abat-jour, supports réglables garantissant une tolérance d'installation de +/- 50 mm. Elle est équipée de série de clips durables en acier inoxydable (INOX). Le corps de la lampe et l'abat-jour sont résistants aux rayons UV. Hauteur de montage de la version avec RCR : jusqu'à 5 mètres.

APPLICATION

Cette lampe LED multifonction est destinée à être utilisée dans des zones exigeant une résistance élevée à la poussière et à l'eau. Particulièrement recommandée pour l'éclairage des installations publiques, notamment les hôpitaux et les établissements d'enseignement, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, les installations agroalimentaires et commerciales, les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à étages), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Cette lampe est idéale pour les nouvelles applications d'éclairage, ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED à économie d'énergie. Son design est adapté aux montages en saillie et en suspension.