

Obligatoire Neptun LED Compact V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / 1200X72X58MM

Kod Electriquo: 105642 Kod Luxiona: 19.4351.1221.21



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **25,4**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4223lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Dimensions **1200 x 72 x 58**
- Pouvoir **25,4**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4223lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Dimensions **1200 x 72 x 58**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **natynkowy**

Plafonniers étanches équipés de sources LED haute performance, offrant une protection supplémentaire contre la pénétration de corps étrangers et les projections d'eau de toutes directions. Parfaits pour une installation dans des pièces humides et poussiéreuses, ces luminaires se caractérisent par leurs dimensions compactes et leur installation

extrêmement simple et rapide par rapport à des produits similaires. La température de couleur des sources LED utilisées est de 3000 K ou 4000 K. Indice de rendu des couleurs $Ra > 80$. Utilisation prévue : éclairage de halls, d'entrepôts, de passages souterrains, de parkings, etc.