

Bougeoir Ice Cube 2.0 Applique murale 1 Ed

1050 lm 3000 k Ip65 19 x 52 ° Gris

Kod Electriquo: 105652 Kod LUG: 140672.5L02.6005



Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **1050lm**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1050lm**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- degré_d'étanchéité_ip_54 **stopień szczelności IP 54**

Charakterystyka

mała elewacyjna oprawa dekoracyjna, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED, światło skierowane w dwie strony

Opis techniczny

obudowa oprawy z aluminium wysokociśnieniowo wtryskiwanego w kolorze szarym (RAL 9006), śruby ze stali nierdzewnej, dzięki zastosowaniu nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED oprawa jest sygnowana marką ECOLUG, diody LED w jednym z 4 kolorów: biały (3000K i 6000K), czerwony, zielony, niebieski

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

Montaż

do ściany

Wymiary

Kod