Mini luminaire LED High-Bay 21200LM 840 IP66 I CLASSE 105D SP10KV 143W

Kod Electriquo: 105674 Kod Lena: 967719

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **143 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **21200lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Dimensions **107/320**
- Pouvoir **143 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **21200lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Dimensions **107/320**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- Tension [V] **230 V AC**

Lampe HIGH-BAY de la gamme NEXT GEN, une nouvelle génération de lampes dédiées à la technologie LED. Le

info@elektriko.pl

corps, entièrement conçu en aluminium moulé sous pression et thermolaqué, utilise des processus de conduction et de convection naturelles, qui améliorent la gestion thermique de la lampe. La forme du corps, avec son radiateur intégré performant et ses matériaux de haute qualité, assure une dissipation thermique maximale du module LED. Le boîtier de commande externe, séparé du corps, garantit des conditions de fonctionnement thermique optimales pour le système d'alimentation. La lampe peut ainsi fonctionner à une température ambiante maximale de 55°. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à une efficacité lumineuse très élevée, garantissant ainsi le niveau d'éclairage requis et d'importantes économies d'énergie. L'abat-jour et le système optique sont de nouvelles lentilles linéaires précises en polycarbonate PC. 3 distributions lumineuses dédiées sont disponibles : 55°, 75°, 105°. La version GLASS est également disponible avec verre trempé (sans lentilles) et diffusion à 105°. Elle est équipée de série d'un câble H07RN-F de 0,3 m terminé par un connecteur mâle et femelle supplémentaire, facilitant et simplifiant l'installation. Sa conception est adaptée au montage suspendu et, avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également au montage en saillie (plafond et mur).

APPLICATION

Ce luminaire est conçu pour un montage en saillie (plafond et mur) avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, et pour une suspension à l'aide de chaînes, de cordes, etc., en intérieur comme en extérieur. Il est idéal dans les usines et les halls de production, ainsi que dans les grands entrepôts et les centres logistiques.

info@elektriko.pl