

Projecteur LED Stream SM 25 W 3305 lm 840 LNS Anthracite STD

Kod Electriquo: 105680 Kod PFX: DC020.4477.840.A000

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3305 lm**
- Puissance du luminaire **25 W**
- Flux lumineux du luminaire **3305 lm**
- Puissance du luminaire **25 W**
- Type d'installation **Uniwersalny montaż**
- Matériau du boîtier **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Matériau de l'abat-jour **Szkło przezroczyste**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °**
- Informations **AS**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Température de couleur **4000K**
- Efficacité lumineuse du luminaire **92 lm/W**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP66**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- ENEC **Tak**
- Résistance aux chocs **IK10**

STREAM LED jest oprawą oświetleniową typu naświetlacz na źródła LED o wysokich parametrach optycznych.

Idealnie nadaje się do oświetlania boisk sportowych, basenów, parkingów i placów manewrowych.

Wykonanie: obudowa wykonana z odlewu aluminiowego malowana lakierem proszkowym termoutwardzalnym. Szyba hartowana.

Montaż: naścienny, do podłoża, uchwyt mocujący w komplecie

Akcesoria: adaptor do słupa

Zasilanie: 230V

	L	W	H
PX2064057 53W	276	244	70
PX2064130 125W	390	280	75

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość