

Obligatoire Neptun LED Compact V2 8000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / 1200X92X60MM ALIMENTATION PAR 16A

Kod Electriquo: 105685 Kod Luxiona: 19.4351.5421.21

Dane techniczne:

- Pouvoir **52W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8566lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Dimensions **1220 x 92 x 60**
- Pouvoir **52W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8566lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Dimensions **1220 x 92 x 60**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **natynkowy**

Plafonniers étanches équipés de sources LED haute performance, offrant une protection supplémentaire contre la pénétration de corps étrangers et les projections d'eau de toutes directions. Parfaits pour une installation dans des pièces humides et poussiéreuses, ces luminaires se caractérisent par leurs dimensions compactes et leur installation extrêmement simple et rapide par rapport à des produits similaires. La température de couleur des sources LED utilisées est de 3000 K ou 4000 K. Indice de rendu des couleurs Ra > 80. Utilisation prévue : éclairage de halls, d'entrepôts, de passages souterrains, de parkings, etc.