Lampe LED hybride solaire-éolienne 50 W / panneau 275 W / turbine 300 W / poteau 6 m / 2 x 150 Ah

Kod Electriquo: 105778

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4650**
- Capacité de la batterie **2x150Ah**
- Panneau photovoltaïque **275W**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Hauteur de montage de la lampe **5-6m**

info@elektriko.pl

- Pouvoir **50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4650**
- Capacité de la batterie **2x150Ah**
- Panneau photovoltaïque **275W**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Hauteur de montage de la lampe **5-6m**
- Couleur **srebrny - ocynk**
- Tension [V] **33-38V**
- Hauteur du poteau **6m**
- Batterie **żelowy montowany w gruncie**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3-4 dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur de montage de la lampe **6m**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Latarnia solarno-wiatrowa Hybrid Solar LED V1

- Słup ocynkowany (opcjonalnie malowanie na dowolny kolor z palety RAL - za dopłatą, np. szary RAL7004, czarny RAL9005)

- żywotność źródła światła do 50 000 godzin pracy

- przyjazna dla środowiska

- prosta instalacja

- krótki czas realizacji inwestycji

- niskie koszty utrzymania

- (opcja) czujnik ruchu

- wysięgnik lampy 1-1,5 m możliwość dowolnej konfiguracji lampy wg. własnych parametrów i wzoru

- wszystkie lampy wyposażone w inteligentny system ściemniania

- dzięki zastosowaniu turbiny wiatrowej, można wydłużyć czas pracy lampy, szczególnie w niesprzyjających warunkach zimowych

Czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy

W regulatorze jest sterownik LED który podbija napięciie dla diody na 33-36v a układ zasilania regulatora 12V

Istnieje możliwość sterowania pracą lampy przez aplikację na smatrfonie (interfejs Bluetooth lub WiFi) za dopłatą - szczegóły do uzgodnienia z działem sprzedaży.

Skład zestawu:

- słup stalowy wraz z ramką pod panel solarny i turbinę

- fundament

- wysięgnik

info@elektriko.pl

- panel fotoltaiczny

- turbina wiatrowa wraz z kontrolerem

- lampa uliczna 12/24V

- kontroler MPPT, **pilot zamawiany osobno - patrz akcesoria w koszyku**

- akumulator żelowy ze skrzynią (montowaną w gruncie)

- kable solarne 1x4mm + złącza MC4 do paneli

Okablowanie lampy oraz turbiny do zamówienia osobno w krążkach po 25mb:

https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h05vv-f-owy/103843.html

https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h03vv-f-omy-300-300v/103842.html

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl