

Lampe frontale LED MEDICA 2.0 600 x 600 p/t ED 5500 lm/940 SH PLX IP65 blanche

Kod Electriquo: 105822 Kod LUG: 070171.5L15.311

Dane techniczne:

- Pouvoir **55W**
- Couleur claire **5500lm**
- Pouvoir **55W**
- Couleur claire **5500lm**
- type_de_source_lumineuse_t5_g5 **źródło światła T5 G5**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône pour montage sur un substrat inflammable **montaż na podłożu palnym**
- ballast électronique EVG **statecznik elektroniczny EVG**
- certificat_CNBOP **certyfiikat CNBOP**
- degré_d'étanchéité_ip_65 **stopień szczelności IP 65**

Charakterystyka

nowoczesna oprawa szczelna o wysokiej sprawności przeznaczona do pomieszczeń czystych

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowana proszkowo na kolor biały, ramka stalowa lub aluminiowa, raster paraboliczny wykonany z polerowanego aluminium, szyba hartowana centralnie malowana, statecznik elektroniczny, sposób montażu ramki z szybą w oprawie za pomocą mocowań śrubowych, zapewniających szczelny docisk ramki do korpusu

Zastosowanie

szpitale, a w szczególności sale operacyjne, gabinety zabiegowe, budynki opieki zdrowotnej, zakłady przemysłowe branży kosmetycznej i spożywczej

Montaż

oprawa kładziona bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Wymiary

Kod