

Lampe solaire LED Persa avec poteau en acier de 5 m et fondation LED panneau 80 W / 160 W

Kod Electriquo: 106022



Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **12800 lm**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Capacité de la batterie **24Ah (25,6V) = 614Wh**
- Batterie **LiFePO4**
- Panneau photovoltaïque **160W**
- Hauteur du poteau **5m**
- Puissance [W] **80W**
- Temps de travail **do 12 godzin (pełna moc), 3-4 dni (tryb oszczędzania)**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **12800 lm**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Capacité de la batterie **24Ah (25,6V) = 614Wh**

- Batterie **LiFePO4**
- Panneau photovoltaïque **160W**
- Hauteur du poteau **5m**
- Puissance [W] **80W**
- Temps de travail **do 12 godzin (pełna moc), 3-4 dni (tryb oszczędzania)**

Puissance LED 80 W = 12 800 lumens (équivalent à 640 W d'une ampoule standard)

LED BridgeLux 5050 de haute qualité (160 lm/W)

Couleur de lumière : blanc neutre 6 000 K (froid)

Batterie LiFePO4 (lithium-fer-phosphate) intégrée, performante, d'une durée de vie d'environ 10 ans

Capacité de la batterie 24 Ah (25,6 V) = 614 Wh

Panneau bifacial double face monocristallin de 160 W

Possibilité d'ajuster le panneau à 360 degrés horizontalement et 160 degrés verticalement

Régulateur MPPT intégré

Télécommande (6 modes de fonctionnement)

Capteur crépusculaire

Détecteur de mouvement (détection jusqu'à 15 m)

Angle de montage de la lampe réglable

Résistance aux intempéries IP65

L'ensemble comprend :

- **Lampe solaire avec batterie intégrée**
- **Panneau solaire**
- **Support de panneau solaire rotatif**
- **Télécommande**
- **Instructions en polonais**
- **Poteau d'éclairage en acier - conique ou polygonal**
- **Fondation**

