BGP761 LED74-4S/757 II DPR1

Kod Electriquo: 106178 Kod Philips: 929003458306

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6734lm**
- Puissance d'entrée initiale **43.5W**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK09**
- Matériau du boîtier **Odlew aluminiowy**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Finition abat-jour/lentille **Przezroczyste**
- Type de moteur LED **LED**

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6734lm**
- Puissance d'entrée initiale **43.5W**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK09**
- Matériau du boîtier **Odlew aluminiowy**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Finition abat-jour/lentille **Przezroczyste**
- Type de moteur LED **LED**

info@elektriko.pl

Conçue pour être une solution pérenne, l'architecture System Ready (SR) vous permet de bénéficier dès aujourd'hui des systèmes de contrôle d'éclairage, tout en préparant votre ville aux innovations futures.

Deux prises Zhaga permettent de connecter directement les luminaires au système Interact City et de bénéficier des futures innovations IoT. De plus, chaque luminaire peut être identifié de manière unique grâce à l'application Philips Service Tag. La lecture du code QR, situé par exemple à l'intérieur de la porte de la colonne, permet d'accéder immédiatement à la configuration du luminaire, permettant ainsi une maintenance simple et rapide tout au long de sa durée de vie.

info@elektriko.pl