Lampadaire LED 50W IP66 5700K 12/24V courant max. 1A (sans régulateur)

Kod Electriquo: 106198

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] ~**7000 lm**
- Température de couleur [K] **5700K**
- Tension [V] **sterowanie prądowe za pomocą zewnętrznego regulatora solarnego, prąd max. 1 A**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>75**
- Dimensions **433 x 162 x 76**
- Puissance [W] **50W**

- Flux lumineux de la lampe [lm] ~**7000 lm**
- Température de couleur [K] **5700K**
- Tension [V] **sterowanie prądowe za pomocą zewnętrznego regulatora solarnego, prąd max. 1 A**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>75**
- Dimensions **433 x 162 x 76**
- Puissance [W] **50W**

La lampe se caractérise par une efficacité élevée et une longue durée de vie, ce qui en fait un choix idéal pour l'éclairage des rues, des parkings et des espaces publics.

Principales caractéristiques du produit :

Puissance : 50 W, qui fournit une luminosité suffisante pour éclairer de grandes surfaces.

Température de couleur : 5 700 K, fournissant une lumière blanche brillante et froide, parfaite pour une utilisation en extérieur.

Efficacité lumineuse : 140 lm/W, garantissant une efficacité énergétique élevée, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Durée de vie : plus de 50 000 heures, ce qui garantit un fonctionnement fiable et à long terme du luminaire.

info@elektriko.pl

Contrôle du courant à l'aide d'un régulateur solaire externe, courant maximal 1 A.

Le luminaire offre diverses options de capteurs qui augmentent la fonctionnalité et l'efficacité de l'éclairage. Il existe des options avec des capteurs de mouvement qui allument automatiquement la lumière lorsqu'un mouvement est détecté, et des capteurs crépusculaires qui allument l'éclairage après la tombée de la nuit.

Les lampes peuvent être utilisées pour éclairer les routes, les parkings, les lotissements ou les parcs, les terrains de jeux et les zones industrielles, etc.

Le degré de protection élevé conformément à la classe IP66 garantit l'étanchéité, la protection contre la poussière et la saleté, ainsi que la résistance aux conditions météorologiques défavorables.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl