Poteau d'éclairage SKPF-D 4.0/150/60 motif RAL

Kod Electriquo: 106199



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **4m**
- Type de fondation **F100/30**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **175mm**
- Waga **24.00**
- Hauteur du poteau **4m**
- Type de fondation **F100/30**
- Diamètre d'extrémité **60mm**

info@elektriko.pl

- Diamètre à la base **175mm**
- Waga **24.00**

Un mât d'éclairage à motifs est une solution révolutionnaire sur le marché de l'éclairage. Le client peut concevoir son propre motif graphique, qui déterminera l'apparence du mât. Il est possible d'imprimer des textes ou des photos en haute résolution. Le matériau imprimé constitue l'une des couches de la structure du mât. La couche de gelcoat protège l'impression.

De plus, ces mâts peuvent être éclairés de l'intérieur par une source lumineuse indépendante, ce qui fait du mât un élément paysager intéressant et inédit, par exemple dans une rue ou un parc, le soir et la nuit. Dans ce cas, il est également possible d'éteindre le luminaire supérieur après la tombée de la nuit, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie et assure ainsi un suivi visuel grâce aux projecteurs montés à l'intérieur du mât.

- aucune valeur de rebut

- résistant à la pollution et aux conditions météorologiques (y compris le sel de voirie et la pollution animale)

- design moderne adapté aux exigences et aux conditions du client (par exemple, logo de l'entreprise, armoiries de la ville, motif adapté à la façade, environnement)

- économies d'énergie lors de l'utilisation de l'éclairage à l'intérieur du mât

SYMBOLE DU MÂT	H[m]	BD[mm]	TD[mm]	CP[mm]	BPL [mm]	BPHD [mm]	W[kg]
SKPF-D 3,0/150/60	3,0	150	60	130	260	200	15
SKPF-D 4,0/150/60	4,0	150	60	130	260	200	18
SKPF-D 5,0/175/60	5,0	175	60	130	260	200	24
SKPF-D 6,0/175/60	6,0	175	60	130	260	200	26
SKPF-D 7.0/193/60	7.0	193	60	130	400	300	55
SKPF-D 8.0/193/60	8.0	193	60	130	400	300	60
SKPF-D 9.0/193/60	9.0	193	60	130	400	300	70
SKPF-D 10,0/193/60	10,0	193	60	130	400	300	75
SKPF-D 12.0/193/60	12.0	193	60	130	400	300	80

H[m] - hauteur de la colonne
BD[mm] - diamètre de la partie inférieure de la colonne
TD[mm] - diamètre du sommet
CP[mm] - partie cylindrique du sommet
LPH[m] - hauteur de la colonne avec le partie enterrée
GH[m] - longueur de la partie enterrée dans le sol
W[kg] - poids de la colonne complète (sans cadre)

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl