Luminaire encastré LED IP20/IP54 32W 4100lm 596x596mm

Kod Electriquo: 106306

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **4100lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **32W**
- Dimensions **596x596mm**
- Waga **5.00**
- Flux lumineux du luminaire **4100lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **32W**
- Dimensions **596x596mm**
- Waga **5.00**
- Classe de protection **I**

Luminaire LED encastré

info@elektriko.pl

Corps :

Tôle d’acier galvanisée peinte en blanc (RAL 9016)

Optique :

KO – Cache opale PS

KN – Cache microprismatique PS

LED :

LED moyenne puissance

IRC80 (IRC90 sur demande)

3 blanc chaud 3 000 K

4 blanc froid 4 000 K

Équipement électrique :

Driver LED

ND – non gradable (standard)

DALI – gradable numériquement DALI

Dimensions :

600 – carré 600 x 600

625 – carré 625 x 625

Options de montage :

– pour montage dans un plafond modulaire 600 x 600 ou 625 x 625.

– pour montage dans des plafonds GK uniquement avec un cadre QVESTRAM.

Le luminaire ne peut pas être ouvert. Non disponible avec module de secours.

Accessoires :

QVESTRAM – cadre pour montage de luminaires IBP dans des plafonds GK.

K – connecteur GESIS.

F – cordon de raccordement.

info@elektriko.pl