

Lampadaire LED IP66 3-120-181 W

Kod Electriquo: 106346



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **181**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **28600**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK 09**
- Waga **3.20**
- Pouvoir **181**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **28600**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP66**

- Degré de protection mécanique IK **IK 09**
- Waga **3.20**

Les luminaires LED modernes offrent des performances photométriques optimisées à faible coût d'investissement. C'est le luminaire idéal pour améliorer l'éclairage tout en économisant de l'énergie.

Luminaire à deux chambres en aluminium moulé sous pression, avec diffuseur en verre trempé.

Un joint en néoprène assure l'étanchéité IP66 du luminaire, tandis que le verre présente un degré élevé de pureté et de résistance aux chocs IK10, garantissant une utilisation durable.

Grâce à ses lentilles remplaçables, il s'adapte parfaitement aux exigences d'éclairage des voies piétonnes et des routes principales.