Lampe solaire LED Delphini-06 II 4000K (panneau LED 40W 7200lm 80W LiFePO4 24Ah)

Kod Electriquo: 106399

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **7200 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **LiFePO4 24Ah/12,8V (307Wh)**
- Panneau photovoltaïque **80W dwustronny**
- Temps de charge de la batterie **5-7 godz**

info@elektriko.pl

- Puissance [W] **40W**
- Temps de travail **do 10 godz na pełnej mocy,**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7200 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **LiFePO4 24Ah/12,8V (307Wh)**
- Panneau photovoltaïque **80W dwustronny**
- Temps de charge de la batterie **5-7 godz**
- Puissance [W] **40W**
- Temps de travail **do 10 godz na pełnej mocy,**

Do montażu lamp solarnych nie potrzebujemy pomocy elektryka, a sam montaż nie jest skomplikowany.

Energię do działania czerpiemy ze słońca poprzez panele słoneczne, a następnie magazynowana jest ona we wbudowanym akumulatorze LiFePO4 znajdującym się w kloszu lampy.

Lampy posiadają **czujnik zmierzchu oraz czujnik ruchu**, a sterowanie odbywa się poprzez pilota.

Wysokiej jakości diody LED BridgeLux 5050 (180 lm/W)

Wbudowany wydajny akumulator LiFePO4 (Litowo-żelazowo-fosforanowy) o żywotności ok 10 lat

Możliwość regulacji panelu 360 stopni w poziomie / 160 stopni w pionie

Wbudowany regulator MPPT

Sterowanie pilotem (6 trybów pracy)

Czujnik zmierzchu

Czujnik ruchu (detekcja do 15m)

Regulowany kąt nachylenia mocowania lampy

Odporność na warunki atmosferyczne IP65

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl