Panneau de réseau et d'urgence Aura Led 60X60 Sa 2H à 4000K

Kod Electriquo: 106417 Kod Intelight: 91112

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **45W tryb sieciowy**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4571lm tryb sieciowy** / **511lm tryb awaryjny**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Autonomie de la batterie **2h**
- Mode de fonctionnement **sieciowo-awaryjna (na jasno)**
- Essai **AT - autotest**

- Pouvoir **45W tryb sieciowy**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4571lm tryb sieciowy** / **511lm tryb awaryjny**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Autonomie de la batterie **2h**
- Mode de fonctionnement **sieciowo-awaryjna (na jasno)**
- Essai **AT - autotest**

- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **podtynkowy**

Caractéristiques

Luminaire pour éclairage anti-panique et de base

info@elektriko.pl

Indice de protection IP20

Tension d'alimentation : 230 V CA 50 Hz

Source lumineuse, puissance : LED, 36 W

Fonction : SA (M) – secteur de secours

Batteries NiCd, NiMH ou LiFePO4

Options de test : MT – test manuel, AT – test automatique

Montage : encastré au plafond, en surface ou suspendu - réglable

Plage de puissance des luminaires disponibles : de 41 W à 45 W

Puissance d'éclairage de secours disponible : 2 W ou 3 W

Dimensions du boîtier : 600 x 600 mm ou 1 200 x 300 mm

Température de couleur 4000K

Indice de rendu des couleurs : Ra>=80

MODELE AWARYJNE Z TESTEM MANUALNYM / EMERGENCY MODELS WITH MANUAL TEST

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc całkowita / Total power	Moc awaryjna / Emergency power	Strumień świetlny sieciowy / Mains luminous flux	Strumień świetlny awaryjny / Emergency luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Akumulator / Battery Pack	Test / Test
AURA LED 60x60 SA 1H MT 4000K	91002	45 W	2 W	4644 lm	286 lm	SA (M)	1h	NiCd 3,6V 1500mAh**	MT
AURA LED 60x60 SA 2H MT 4000K	91012	45 W	2 W	4644 lm	286 lm	SA (M)	2h	NiCd 3,6V 2500mAh**	MT
AURA LED 60x60 SA 3H MT 4000K	91072	45 W	2 W	4644 lm	286 lm	SA (M)	3h	NiMH 3,6V 4000mAh	MT
AURA LED 120x30 SA 1H MT 4000K	91007	45 W	2 W	4500 lm	282 lm	SA (M)	1h	NiCd 3,6V 1500mAh**	MT
AURA LED 120x30 SA 2H MT 4000K	91017	45 W	2 W	4500 lm	282 lm	SA (M)	2h	NiCd 3,6V 2500mAh**	MT
AURA LED 120x30 SA 3H MT 4000K	91077	45 W	2 W	4500 lm	282 lm	SA (M)	3h	NiMH 3,6V 4000mAh	MT

MODELE AWARYJNE Z TESTEM AUTOMATYCZNYM / EMERGENCY MODELS WITH AUTO TEST

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc całkowita / Total power	Moc awaryjna / Emergency power	Strumień świetlny sieciowy / Mains luminous flux	Strumień świetlny awaryjny / Emergency luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Akumulator / Battery Pack	Test / Test
AURA LED 60x60 SA 1H AT 4000K	91102	45 W	3 W	4571 lm	511 lm	SA (M)	1h	$LiFePO_4$ 12,8V 600mAh	AT
AURA LED 60x60 SA 2H AT 4000K	91112	45 W	3 W	4571 lm	511 lm	SA (M)	2h	$LiFePO_4$ 12,8V 1000mAh	AT
AURA LED 60x60 SA 3H AT 4000K	91122	45 W	3 W	4571 lm	511 lm	SA (M)	3h	$LiFePO_4$ 12,8V 1600mAh	AT
AURA LED 120x30 SA 1H AT 4000K	91107	45 W	3 W	4473 lm	501 lm	SA (M)	1h	$LiFePO_4$ 12,8V 600mAh	AT
AURA LED 120x30 SA 2H AT 4000K	91117	45 W	3 W	4473 lm	501 lm	SA (M)	2h	$LiFePO_4$ 12,8V 1000mAh	AT
AURA LED 120x30 SA 3H AT 4000K	91127	45 W	3 W	4473 lm	501 lm	SA (M)	3h	$LiFePO_4$ 12,8V 1600mAh	AT

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl