

Panneau flexible Flex-M 60W Prestige étroit 1060x280x3mm

Kod Electriquo: 106437

Dane techniczne:

- Pouvoir **60W**
- Efficacité **23%**
- Dimensions **1060x280x3mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Pouvoir **60W**
- Efficacité **23%**
- Dimensions **1060x280x3mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**

Cellules	SunPower, monocristallin
Puissance de crête [W]	60 W
Tolérance de puissance [%]	± 3 %
Rendement de la cellule (%)	23 %
Tension d'alimentation Vmp [V]	20,88
Courant maximal : Imp [A]	2,98
Tension à vide Voc [V]	25,06
Courant de court-circuit : Isc [A]	3,19
Dimensions	625 x 540 x 3 mm
Poids [kg]	1,04 kg

Antiadhésif - La couche supérieure autonettoyante en ETFE est composée de polymères fluorés résistants. Elle résiste à la corrosion et à la saleté, conserve sa transparence et laisse passer la lumière du soleil. La pluie assure un effet autonettoyant.

Haute efficacité - Les panneaux flexibles FLEXM PRESTIGE sont équipés de cellules SunPower Back Contact (efficacité de 23 %). L'efficacité des modules est 30 % supérieure à celle des modules conventionnels.

Conditions marines - L'étanchéité et la haute résistance à l'eau salée les rendent idéaux pour une installation sur les bateaux et les yachts.

Faible poids - Les modules sont plats, légers et ne comportent ni éléments en verre ni en métal.