

Panneau flexible Flex-M 60W Prestige étroit 1060x280x3mm

Kod Electriquo: 106437



Dane techniczne:

- Pouvoir 60W
- Efficacité 23%
- Dimensions 1060x280x3mm
- Type de cellule monokrystaliczne
- Pouvoir 60W
- Efficacité 23%
- Dimensions 1060x280x3mm
- Type de cellule monokrystaliczne

Cellules Puissance de crête [W] Tolérance de puissance [%]

SunPower, monocristallin 60 W ± 3 %



Rendement de la cellule (%)

Tension d'alimentation Vmp [V]

Courant maximal : Imp [A]

Tension à vide Voc [V]

Courant de court-circuit : Isc [A]

23 %

20,88

2,98

25,06

3,19

Dimensions 625 x 540 x 3 mm

Poids [kg] 1,04 kg

Antiadhésif - La couche supérieure autonettoyante en ETFE est composée de polymères fluorés résistants. Elle résiste à la corrosion et à la saleté, conserve sa transparence et laisse passer la lumière du soleil. La pluie assure un effet autonettoyant.

Haute efficacité - Les panneaux flexibles FLEXM PRESTIGE sont équipés de cellules SunPower Back Contact (efficacité de 23 %). L'efficacité des modules est 30 % supérieure à celle des modules conventionnels.

Conditions marines - L'étanchéité et la haute résistance à l'eau salée les rendent idéaux pour une installation sur les bateaux et les yachts.

Faible poids - Les modules sont plats, légers et ne comportent ni éléments en verre ni en métal.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl