

Éclairage de secours LED V4-400 Sa 2H à Lt+ (Or7, Or8) / Version Lt (système de chauffage avec thermostat)

Kod Electriquo: 106455 Kod Intelight: 91664



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **19W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **430lm (tryb awaryjny)**
- Classe de protection IP **IP65**
- Couleur **biały**
- Autonomie de la batterie **2 h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Essai **AT - autotest**
- Pouvoir **19W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **430lm (tryb awaryjny)**
- Classe de protection IP **IP65**
- Couleur **biały**
- Autonomie de la batterie **2 h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Essai **AT - autotest**

- Tension d'alimentation **230V**
- Application **do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej**
- Classe de protection IP **IP65**

Luminaire conçu pour les espaces ouverts / éclairage anti-panique

Luminaire spécial - kit DS double face en option pour l'éclairage des pictogrammes

Indice de protection IP65

Tension d'alimentation : 230 V CA 50 Hz

Source lumineuse : LED

Fonctions : A (NM) - secours ou SA (M) - secours réseau

Batteries NiCd avec autonomie de 3 h

Test : manuel MT, autotest AT

Montage : mural/plafond en saillie ou encastré (accessoire)

Versions de secours LT disponibles pour basses températures (jusqu'à -25 °C)

Visibilité : 20 m ou 30 m

Température de couleur : 5 000 K



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.