

Luminaire industriel Tlp 39-Mled240/64/840/pc PC

Kod Electriquo: 106494

Dane techniczne:

- Pouvoir **72W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **9000 lm**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP 66**
- Degré de protection mécanique IK **IK 09**
- Dimensions **1030x230x80**
- Pouvoir **72W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **9000 lm**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP 66**
- Degré de protection mécanique IK **IK 09**
- Dimensions **1030x230x80**

Luminaire étanche à la poussière et à l'eau, équipé d'une source lumineuse LED basse consommation. Conçu pour l'éclairage de locaux industriels tels que : usines de l'industrie lourde (construction, chimie, combustibles et énergie [centrales électriques, centrales de cogénération], électromécanique, armement, métallurgie, minéraux, etc.), usines de production, halls de montage, ateliers, grossistes, entrepôts, voies de communication, etc. Classe de protection : I Degré de protection : IP 66 Facteur de puissance : $\geq 0,95$ Température ambiante : de -25 °C à +45 °C Corps : tôle d'acier thermolaquée Diffuseur : verre trempé transparent Réflecteur : tôle d'acier thermolaquée Ballast : électronique 220-240 V CA/CC



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.