Tlp 40-Mled240/226/p/840

Kod Electriquo: 106496

Dane techniczne:

- Pouvoir **56 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5914**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Poids net **3,1 kg**
- Pouvoir **56 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5914**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Poids net **3,1 kg**

USAGE

Luminaire industriel de base dans un boîtier en polycarbonate durable, équipé de sources lumineuses LED à économie d'énergie. Conçu pour l'éclairage d'installations industrielles telles que les ateliers, les halls de production et d'assemblage, les passages techniques, les entrepôts, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de protection : I

Degré de protection : IP 65

Facteur de puissance : 0,90

Température Température ambiante : de -20 °C à +35 °C

FIXATION

Ce luminaire est adapté à un montage direct au plafond/mur ou à une suspension.

CONSTRUCTION

Corps : polycarbonate stabilisé aux UV

Diffuseur : polycarbonate opalin stabilisé aux UV

Tension d’alimentation : 220 V-240 V CA/CC

Raccordement de l’alimentation sans démontage du diffuseur (accès au connecteur par le volet)

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Équerre d’angle à 45 degrés

Équerre tubulaire

Équerre d’espacement

info@elektriko.pl