

Module photovoltaïque 450 W Mono Half 2094 x 1038 x 35 mm 36 V (cadre argenté)

Kod Electriquo: 106538

Dane techniczne:

- Pouvoir **450W**
- Efficacité **20.7%**
- Dimensions **2094x1038x35mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Disposition des liens **144 (12*12)**
- Waga **20.50**
- Pouvoir **450W**
- Efficacité **20.7%**
- Dimensions **2094x1038x35mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Disposition des liens **144 (12*12)**
- Waga **20.50**

TECHNOLOGIE HALF-CUT

Résistance accrue à l'ombrage, risque réduit d'effet HOT SPOT et réduction des pertes internes

RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DES POINTS CHAUDS

La conception unique du circuit permet une réduction significative de la température des points chauds, ce qui réduit les pertes de puissance et augmente l'efficacité du module.

COÛTS RÉDUIT

L'augmentation de la production d'électricité permet de réduire les coûts par kilowattheure.

HAUTE RÉSISTANCE À L'EFFET PID

Haute résistance à l'effet PID (dégradation potentielle induite) confirmée par la norme TUV Nord.

HAUTE DURABILITÉ - NEIGE

Haute résistance mécanique à la charge de neige (5 400 Pa).

HAUTE RÉSISTANCE - VENT

Haute résistance mécanique à la charge de vent (2 400 Pa).

9BB TECHNOLOGIE

Garantie d'un rendement supérieur et d'une résistance série réduite